



Nova SureColor® S60600: desempenho, produtividade e qualidade

Principais características

- **Rendimento de alta velocidade¹** - Velocidades de impressão para ambientes externos é de 51 m²/h até 95 m²/h.
- **Valor** - Impressora para trabalhos rolo a rolo de 162 cm (64") com nova tecnologia Epson Precision Dot permite a impressão livre das bandas em altas velocidades, gerando maior produtividade.
- **A solução ideal para as suas necessidades de impressão** - Inclui software de fluxo de trabalho da ONYX®, sistema de abastecimento de tinta e um ano de garantia limitada on site.

A nova Epson SureColor® S60600 oferece uma nova forma de criar anúncios e imprimir imagens em uma grande variedade de materiais.

A impressora SureColor® S60600 proporciona uma excepcional nitidez e cores de alta qualidade graças as suas cabeças de impressão PrecisionCore® TFP de última geração. Além disso, com a nova fórmula das tintas Epson UltraChrome® GS3 os usuários podem gerar uma ampla gama de cores de alta precisão.

A aplicação Precision Dot na modalidade de alta definição permite melhorar a qualidade em uma ampla variedade de mídias.

TINTA PIGMENTADA UltraChrome® GS3	Kit de tintas	Largura máxima da mídia	Software	VELOCIDADES DE IMPRESSÃO¹	
	4 cores	Largura 162 cm (64")	RIP de ONYX®	Banner	Vinil
				Rascunho: 95 m²/ hora	N/A
				Produção: 51 m²/ hora	29 m²/ hora
				Qualidade: 29 m²/ hora	18 m²/ hora



Epson SureColor® S60600

Especificações técnicas

EPSON
EXCEED YOUR VISION

Tecnologia de impressão

2 cabeças de impressão PrecisionCore® TFP® de 8 canais com goteio de tinta de acordo a cada necessidade e tecnologia de recobrimento repelente à tinta

Tipo de tinta

UltraChrome® GS3.

Até 3 anos de garantia sem laminação*

Os resultados reais podem variar dependendo do tipo de mídia usado, as condições de exposição ambientais e outros fatores.

Configuração da tinta para produção e edição (x2):

C, M, Y, K

Tecnologia de gota de tinta

Menor tamanho de gota: 4.2 picolitros (a tecnologia de gota de tinta variável pode produzir até 3 tamanhos diferentes por linha)

Resolução máxima

1440 x 1440 dpi; 1440 x 720 dpi; 720 x 720 dpi; 720 x 360 dpi

Velocidade de impressão¹

Rascunho: Banner - 95 m ² /h	Vinil - N/A
Produção: Banner - 51 m ² /h	Vinil - 29 m ² /h
Qualidade: Banner - 29 m ² /h	Vinil - 18 m ² /h

Linguagem e controladores da impressora

Imagens por tramas Epson ESC/P®

Configuração dos bicos injetores

Cabeças coloridas e monocromáticas com 1440 bicos injetores por cada cor

Sistema de abastecimento de tinta Epson²

Vida útil das tintas

Data de validade ou 6 meses depois de aberto

Mídias de impressão em rolo

Entrada de mídias de impressão

Rolo a rolo simples

Tamanho das folhas soltas

43 x 56 cm (17" x 22") até 163 cm (64") de largura

Núcleo do rolo

Núcleo de 5 cm ou 8 cm

Diâmetro do rolo de entrada

Até 24,9 cm

Peso do rolo de entrada

Até 43 kg

Espessura das mídias

De 45 grs. até 1 mm de espessura

Rolo de saída

Sistema de rebobinamento automático com barras de tensão

Peso do rolo de saída

Até 43 kg

Sistema de aquecimento das mídias de impressão

Pré-aquecimento

Desligados ou 30° a 50° C

Aquecimento da platina

Desligados ou 30° a 50° C

Aquecimento posterior à impressão

Desligados ou 30° a 50° C

Controlado independentemente pelo painel de controle ou pelo RIP frontal

Área de impressão e precisão

Largura máxima do papel

162,6 cm

Largura mínima do papel

30,5 cm

Margens esquerda e direita

0,50 cm (0,2") 1 cm (0,4" total)

Área máxima de impressão

161 cm

Interfaces da impressora

Inclui uma porta USB 2.0 de alta velocidade (compatível com 1.1) e uma porta Gigabit Ethernet

Requisitos para o RIP GamaPrint Pro da ONIX®

Estação de trabalho do servidor

Windows® 7, 8, Windows Vista™ ou Windows® XP (64 bits) Intel i7 de 3.2 GHz ou superior 6 GB de memória (recomendado), Onix não funciona com Windows® 32 bits.

Estação de trabalho do cliente

Macintosh® 10.5+, Windows® 7, 8, Windows Vista™ ou Windows® XP (64 bits)

Sistemas operacionais compatíveis

Mac® Mac OS® X, 10.8.x - 10.11.x

Windows® 10, 8.1, 7 (64 bits)

Geral

Peso e dimensões (L x P x A)

2,61 m x 0,60 m x 1,34 m

Peso: 291 kg

Nível de ruído acústico

Aproximadamente 59 dB de acordo com ISO 7779

Temperatura

Em operação: 15° a 35° C

Umidade relativa

Em operação: 20% - 80%

Em operação (recomendada): 40% - 60%

Armazenagem: 5% - 85% (sem condensação)

Requisitos elétricos

A impressora requer duas saídas de parede

Voltagem 100 - 120 VCA, 200 - 240 VCA

Frequência 50 - 60 Hz

Corrente 10A/120VAC, 5A/220VAC

Voltagem da secadora 100 - 120 VCA, 200 - 240 VCA

Frequência 50 - 60 Hz

Corrente 1A (120VAC), 0,5A (220VAC)

Consumo de energia elétrica

Em operação: aproximadamente 745 W ou menos

Aquecedores de reserva ligados: aproximadamente 445 W

Aquecedores de reserva desligados: aproximadamente 13 W ou menos

Desligados: menos de 13 W ou menos

Qualificação ENERGY STAR®

Informação para realizar pedidos

Epson SureColor® S60600	SCS60600
Limpador de tinta	T699300
Kit de manutenção da impressora	C13S210044
Garrafa adicional para resíduos de tinta	C13T724000
Cartucho adicional de limpeza	T696000

Tinta Epson UltraChrome® GS3 (700 ml)

Tinta preta	T890100
Tinta ciano	T890200
Tinta magenta	T890300
Tinta amarela	T890400

Serviço de garantia estendida³

Serviço Epson Preferred Plus Silver	EPPS5070SB1
Serviço Epson Preferred Plus Gold	EPPS5070GB1
Serviço Epson Preferred Plus Platinum	EPPS5070PB1

Por favor, visite o site proimaging.epson.com

1- Os tempos de impressão mencionados estão baseados somente na velocidade do motor de impressão. A produção total depende da interface do controlador RIP, do tamanho do arquivo, da resolução da impressora, do recobrimento da tinta, da velocidade da rede, etc.

2- A impressora está desenvolvida para usar somente cartuchos de tinta Epson e não outras marcas de cartuchos novos ou recarregados, nem outras marcas ou outros sistemas de distribuição de tinta. É importante usar tintas Epson originais para obter um desempenho confiável e uma alta qualidade das imagens.

3- Considere que a garantia para a cabeça de impressão e o sistema de distribuição de tinta acaba se alguma vez foi usada na impressora cartuchos de tinta novos ou recarregados com tintas ou com sistemas de distribuição de tinta que sejam diferentes aos do UltraChrome® GS3.

4- A Epson não garante a durabilidade. Por favor, visite os sites da 3M e Avery para conhecer os programas de garantia.



Informações e vendas:

Alpha Service Consultoria e Qualidade Gráfica

WhatsApp: (11)98379-2128

Website: www.alphacg.com.br



EPSON ULTRACHROME
GS3 INK

