



Etiquetas em cores, personalizadas e instantâneas

Características principais

- Alta velocidade de impressão de até 300 mm/s com uma resolução de 600 x 1200 dpi.
- Tecnologia PrecisionCore[®] para impressões uniformes e de alta qualidade.
- Cabeça de impressão permanente com sistema de manutenção automático.
- Nova linguagem de programação ESC/Label para fácil integração com sistemas operacionais.

Imprima somente quando seja necessário

A impressora Epson ColorWorks[®] TM-C7500G apresenta a última tecnologia em impressão para pequenos volumes de etiquetas em cores. Atende as suas necessidades de impressões personalizadas no seu próprio escritório. O modelo TM-C7500G permite a impressão de etiquetas em somente uma etapa, reduzindo os custos de pré-impressão e armazenagem.



Informações e vendas:

Alpha Service Consultoria e Qualidade Gráfica

WhatsApp: (11)98379-2128

Website: www.alphaservice.epizy.com

Epson ColorWorks[®] TM-C7500G

Especificações técnicas

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Impressora

Método de impressão	PrecisionCore TFP [®] com Sistema de Verificação de Injetores (NVT)
Tipo de tinta	Pigmentada, cartuchos individuais CMYK Tinta Epson UltraChrome [®] DL (modelo TM-C7500G)
Resolução	1200 x 600 dpi
Velocidade de impressão	300 mm/s (máxima)
Largura de impressão	10,4 cm (máxima)
Tipos de papel	Cilindro ou formulário contínuo, etiqueta pré-cortada, única camada ou com forro, papel comum, papel fino, film PET ou sintético.

Dimensões da mídia

Largura	2" - 4,25" (50 - 108 mm) - rolos
Espessura	4,7 - 7,5 mils (0,12 - 0,19 mm)
Tamanho do rolo (O.D.)	8" (204 mm)
Sensores de papel	Distância, marca preta
Diâmetro do núcleo de papel	3,0" (76 mm)
Espaço mínimo para etiqueta pré-cortada	0,12" (3 mm)
Idioma de impressão	ESC / Label, ZPL II (emulação)

Geral

Interfaces	USB 2.0 de alta velocidade, Ethernet 10 / 100 BASE-T
Sistema operacional	Microsoft [®] Windows [®] XP 32-bit (SP3)/64-bit (SP2), Vista [®] 32-bit/64-bit (SP2), Windows 7 32-bit/64-bit (SP1), Windows 8 32-bit/64-bit, Windows [®] Server 2012, Windows [®] Server 2012 R2, Windows [®] Server 2008 (32-bit, 64-bit), Windows [®] Server 2003 R2 (32-bit)

Fontes de códigos de barras

Temperatura / Umidade	Impressão: 5~35° C (20~80% HR) / Armazenagem: -20~60° C (5~85% HR)
Dimensões (L x P x A)	39,2 x 59,8 x 39,7 cm
Peso (aproximado)	36,7 kg (impressora sem cartuchos de tinta)
Consumo de energia	Impressão: 50 - 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz
Tensão / Frequência	60 W, Stand by: 4 W aproximadamente
Ruído acústico	55 dBA
Garantia	1 ano

Acessórios

Cartucho de tinta SJIC30P (K) Preto	C33S020635
Cartucho de tinta SJIC30P (C) Ciano	C33S020636
Cartucho de tinta SJIC30P (M) Magenta	C33S020637
Cartucho de tinta SJIC30P (Y) Amarelo	C33S020638
Caixa de manutenção SJIMB7500	C33S020596
Take Up Unit TU-RC7508-471	C32C815471

Conteúdo da caixa

Impressora
Cabo de energia
Cartuchos de tinta independentes
Caixa de manutenção
Mostra de cilindro de papel
Software (CD)

Referências:

1. Cabeça de impressão especificada para durar toda a vida útil da impressora definida como 500k de longevidade de impressão.



TU-RC7508
(Acessório opcional não incluso)



Informações e vendas:

Alpha Service Consultoria e Qualidade Gráfica

WhatsApp: (11)98379-2128

Website: www.alphaservice.epizy.com